

کپسول های آتش نشانی برای مبارزه با آتش های کوچک هستند . بنابراین جهت اطفاء این آتش ها باید نوع آنها را شناسایی نموده که آتش شما را غافلگیر ننماید .
۷۰% مرگ و میر ناشی از آتش ها مربوط به انتشار دودها و گازهایی هستند که با شروع آتش از آن استخراج میشوند اینها سمی و خطرناک هستند .
کپسول های آتش نشانی بر اساس نوع آتش طراحی و ساخته می شوند که به نوع و اندازه آتش طبقه بندی می شوند . باید بدانید و آگاه باشید که از چه نوع کپسول آت نشانی در مقابل چه نوع آتشی استفاده کنید، در چه محل هایی باید این کپسول ها قرار داده شوند و چگونه از آنها باید نگهداری کنید .

انواع کپسول آتش نشانی و انواع آتش

برای اطفاء آتش های مختلف باید کپسول متناسب با آن آتش را انتخاب کنید . توجه داشته باشید که با اشتباه انتخاب کردن نوع کپسول ، شما در معرض خطر بیشتری قرار خواهید گرفت . باید بدانید که دلیل بروز آتش چیست؟
روی کپسول های آتش نشانی توسط کارخانه تولید کننده راهنمای استفاده
آن برای نوع آتش نصب شده است ، که توجه به آن کمک شایانی خواهد کرد .

WWW.AZARCYLINDER.COM

Fire extinguishers are there only to fight small fires, even then fires should be tackled in their early stages and for as long as they do not block your exit.







70% of fire related deaths are due to being overcome by smoke and fumes so they are dangerous and toxic.







Fire extinguishers are categorized by the type of fire they are designed to fight and come in various sizes and types.

You need to consider how many and the types that you need, where they should be placed, and how you plan to check and service them.

Different Fire Extinguisher for different Fires

You've got to choose the right fire extinguishers for the job. Certain types fight certain classes of fire. Using the wrong one on fire can cause the fire to spread or put you in danger. You should know reason of fire. Manufacturers have appropriate recommendation on fire extinguishers for use them that attention to this can help you.

انواع کپسول آتش نشانی و انواع آتش						نوع کپسول آتش	نشانی نوع آتش
س	نوع	نوع فایر	نوع کلاس	نوع رنگ	نوع کلاس	نوع کپسول آتش	نشانی نوع آتش
OK	OK	OK	OK	OK	OK		کلاس A مواد جامد مانند : چوب ، کاغذ ، پارچه ، پلاستیک
	OK	OK	OK	OK			کلاس B مایعات قابل اشتعال مانند : نفت ، بنزین و روغن
			OK	OK			کلاس C گازهای قابل اشتعال مانند : پروپان ، بوتان
			OK	OK			کلاس D فلزات قابل اشتعال مانند : پتاسیم ، سدیم ، منیزیم
		OK					کلاس E الکتریکی
OK							کلاس F روغن های آشپزی و چربی

Different Fire Extinguishers and Different Fire						
Type of Fire Extinguisher						
Type of Fire						
Class A Organic Solids such as wood, plastic and paper		OK	OK	OK	OK	OK
Class B Flammable Liquid such as petroleum and oil			OK	OK	OK	
Class C Flammable Gases such as propane and butane				OK	OK	
Class D Flammable such as sodium, magnesium and potassium					OK	
Class E Electrical				OK		OK
Class F Fats, cooking oils		OK				



خاموش کننده ۲ و ۳ کیلویی CO2

- ۱- بدنه از لوله فولادی یک تکه مانسمان بدون درز
- ۲- شیر سوپاپ دار برنجی
- ۳- رنگ بدنه از نوع پودری الکتراستاتیک
- ۴- تست فشار ۲۵۰ بار
- ۵- مجهز به بوقی جهت خروجی گاز
- ۶- دارای بست فولادی جهت نصب
- ۷- قابلیت شارژ پس از استفاده

WWW.AZARCYLINDER.COM

2 & 3 kg Carbon Dioxide Extinguisher:

- 1 - The Body Made Up Seamless Steel Pipe Manseman.
- 2 - Equipped With brass Valve.
- 3 - Electrostatic Powder Frame Paint.
- 4 - 250 Bar Pressuer Test.
- 5 - Equipped With Nozzle For Discharge Of Gas.
- 6 - Equipped With a Steel Holder For Fixing.
- 7 - Rechargeable After Use.



خاموش کننده ۴ کیلویی CO2

- ۱- بدنه از لوله فولادی یک تکه مانسمان بدون درز
- ۲- شیر سوپاپ دار برنجی
- ۳- رنگ بدنه از نوع پودری الکتراستاتیک
- ۴- تست فشار ۲۵۰ بار
- ۵- مجهز به شیلنگ سیم دار ۴۰۰ بار و شپورک جهت خروجی گاز
- ۶- دارای بست فولادی جهت نصب
- ۷- قابلیت شارژ پس از استفاده

WWW.AZARCYLINDER.COM

4 kg Carbon Dioxide Extinguisher:

- 1 - The Body Made Up Seamless Steel Pipe Manseman.
- 2 - Equipped With brass Valve.
- 3 - Electrostatic Powder Frame Paint.
- 4 - 250 Bar Pressuer Test.
- 5 - Equipped With a 400 Bar Wire Hose For Discharge Of Gas.
- 6 - Equipped With a Steel Holder For Fixing.
- 7 - Rechargeable After Use.



خاموش کننده ۶ کیلویی CO2

- ۱- بدنه از لوله فولادی یک تکه مانسمان بدون درز
- ۲- شیر سوپاپ دار برنجی
- ۳- رنگ بدنه از نوع پودری الکتراستاتیک
- ۴- تست فشار ۲۵۰ بار
- ۵- مجهز به شیلنگ سیم دار ۴۰۰ بار و شیبورک جهت خروجی گاز
- ۶- دارای بست فولادی جهت نصب
- ۷- قابلیت شارژ پس از استفاده

WWW.AZARCYLINDER.COM

6 kg Carbon Dioxide Extinguisher:

- 1 - The Body Made Up Seamless Steel Pipe Manseman.
- 2 - Equipped With brass Valve.
- 3 - Electrostatic Powder Frame Paint.
- 4 - 250 Bar Pressuer Test.
- 5 - Equipped With a 400 Bar Wire Hose For Discharge Of Gas.
- 6 - Equipped With a Steel Holder For Fixing.
- 7 - Rechargeable After Use.



خاموش کننده ۱۰ کیلویی CO2

- ۱- بدنه از لوله فولادی یک تکه مانسمان بدون درز
- ۲- شیر سوپاپ دار برنجی
- ۳- رنگ بدنه از نوع پودری الکتراستاتیک
- ۴- تست فشار ۲۵۰ بار
- ۵- مجهز به شیلنگ سیم دار ۴۰۰ بار و شیبپورک جهت خروجی گاز
- ۶- دارای بست فولادی جهت نصب
- ۷- قابلیت شارژ پس از استفاده
- ۸- حمل به وسیله گاری چرخدار

WWW.AZARCYLINDER.COM

10 kg Carbon Dioxide Extinguisher:

- 1 - The Body Made Up Seamless Steel Pipe Manseman.
- 2 - Equipped With brass Valve.
- 3 - Electrostatic Powder Frame Paint.
- 4 - 250 Bar Pressuer Test.
- 5 - Equipped With a 400 Bar Wire Hose For Discharge Of Gas.
- 6 - Equipped With a Steel Holder For Fixing.
- 7 - Rechargeable After Use.
- 8 - Transport With a Wheeled Wagon.



خاموش کننده ۱۲ کیلویی CO2

- ۱- بدنه از لوله فولادی یک تکه مانسمان بدون درز
- ۲- شیر سوپاپ دار برنجی
- ۳- رنگ بدنه از نوع پودری الکتراستاتیک
- ۴- تست فشار ۲۵۰ بار
- ۵- مجهز به شیلنگ سیم دار ۴۰۰ بار و شیلپورک جهت خروجی گاز
- ۶- دارای بست فولادی جهت نصب
- ۷- قابلیت شارژ پس از استفاده
- ۸- حمل به وسیله گاری چرخدار

WWW.AZARCYLINDER.COM

12 kg Carbon Dioxide Extinguisher:

- 1 - The Body Made Up Seamless Steel Pipe Manseman.
- 2 - Equipped With brass Valve.
- 3 - Electrostatic Powder Frame Paint.
- 4 - 250 Bar Pressuer Test.
- 5 - Equipped With a 400 Bar Wire Hose For Discharge Of Gas.
- 6 - Equipped With a Steel Holder For Fixing.
- 7 - Rechargeable After Use.
- 8 - Transport With a Wheeled Wagon.

خاموش کننده ۱۲ کیلویی دو قلو CO₂

- ۱ - بدنه از لوله فولادی یک تکه مانسمان بدون درز
- ۲ - شیر سوپاپ دار برنجی
- ۳ - رنگ بدنه از نوع پودری الکترا استاتیک
- ۴ - تست فشار ۲۵۰ بار
- ۵ - مجهز به شیلنگ سیم دار ۴۰۰ بار و شیپورک جهت خروجی گاز
- ۶ - دارای بست فولادی جهت نصب
- ۷ - قابلیت شارژ پس از استفاده
- ۸ - حمل به وسیله گاری چرخدار

4 kg Carbon Dioxide Extinguisher :

- 1 - The Body Made Up Seamless Steel Pipe Manseman.
- 2 - Equipped With brass Valve.
- 3 - Electrostatic Powder Frame Paint.
- 4 - 250 Bar Pressuer Test.
- 5 - Equipped With a 400 Bar Wire Hose For Gas Dischage.
- 6 - Equipped With a Steel Holder For Fixing.
- 7 - Rechargeable After Use.
- 8 - Transport With a Wheeled Wagon.



خاموش کننده ۱۲ کیلو بی دوقلو CO2

- ۱- بدنه از لوله فولادی یک تکه مانسمان بدون درز
- ۲- شیر سوپاپ دار برنجی
- ۳- رنگ بدنه از نوع پودری الکتراستاتیک
- ۴- تست فشار ۲۵۰ بار
- ۵- مجهز به شیلنگ سیم دار ۴۰۰ بار و شیلپورک جهت خروجی گاز
- ۶- دارای بست فولادی جهت نصب
- ۷- قابلیت شارژ پس از استفاده
- ۸- حمل به وسیله گاری چرخدار

WWW.AZARCYLINDER.COM

12 kg Carbon Dioxide Extinguisher:

- 1 - The Body Made Up Seamless Steel Pipe Manseman.
- 2 - Equipped With brass Valve.
- 3 - Electrostatic Powder Frame Paint.
- 4 - 250 Bar Pressuer Test.
- 5 - Equipped With a 400 Bar Wire Hose For Discharge Of Gas.
- 6 - Equipped With a Steel Holder For Fixing.
- 7 - Rechargeable After Use.
- 8 - Transport With a Wheeled Wagon.



خاموش کننده ۳۰ کیلویی CO2

- ۱- بدنه از لوله فولادی یک تکه مانسمان بدون درز
- ۲- شیر سوپاپ دار برنجی
- ۳- رنگ بدنه از نوع پودری الکتراستاتیک
- ۴- تست فشار ۲۵۰ بار
- ۵- مجهز به شیلنگ سیم دار ۴۰۰ بار و شیبورک جهت خروجی گاز
- ۶- دارای بست فولادی جهت نصب
- ۷- قابلیت شارژ پس از استفاده
- ۸- حمل به وسیله گاری چرخدار

WWW.AZARCYLINDER.COM

30 kg Carbon Dioxide Extinguisher:

- 1 - The Body Made Up Seamless Steel Pipe Manseman.
- 2 - Equipped With brass Valve.
- 3 - Electrostatic Powder Frame Paint.
- 4 - 250 Bar Pressuer Test.
- 5 - Equipped With a 400 Bar Wire Hose For Discharge Of Gas.
- 6 - Equipped With a Steel Holder For Fixing.
- 7 - Rechargeable After Use.
- 8 - Transport With a Wheeled Wagon.



سیلندر اکسیژن ۵ و ۱۰ و ۲۰ لیتری

- ۱- بدنه از لوله فولادی یک تکه مانسمان بدون درز دارای کلاهک
- ۲- شیر برنجی
- ۳- رنگ بدنه از نوع پودری الکتراستاتیک
- ۴- تست فشار ۲۵۰ بار
- ۵- دارای بست فولادی جهت نصب
- ۶- قابلیت شارژ پس از استفاده

WWW.AZARCYLINDER.COM

Medical oxygen cylinders 5 , 10 , 20 lit

- 1 - The Body Made Up Seamless Steel Pipe Manseman.
- 2 - Equipped With Valve.
- 3 - Electrostatic Powder Frame Paint.
- 4 - 250 Bar Pressuer Test.
- 5 - Equipped With a Steel Holder For Fixing.
- 6 - Rechargeable After Use.

آذر سیلندر

تولیدکننده انواع کپسول های آتش نشانی CO₂



آدرس : بندر انزلی ، شهرک صنعتی شماره ۱

منطقه آزاد انزلی ، خیابان شقایق ، پلاک ۲۸

WWW.AZARCYLINDER.COM

۰۱۳۴۴۴۰۵۴۶۵

۰۹۱۲۳۶۱۷۵۶۴



آذر
سیلندر



آدرس: شهرک صنعتی بندر انزلی، خیابان شقایق، پلاک ۲۸
شرکت صنعتی آذر سیلندر پارس
تلفکس: ۰۱۳-۴۴۴-۵۴۶۵



آذر

سیلندر



آذر

سیلندر

کپسول آب و گاز سایز ۵۰ لیتری

مشخصات فنی :

- ضخامت بدنه ۲.۵ میلی متر
- قطر سیلندر ۳۰۰ میلی متر
- ارتفاع سیلندر ۷۷۰ میلی متر
- شیر اهرمی
- فشار کاری ۱۸ بار
- فشار تحمل بدنه ۶۵ بار
- جنس سیلندر فولاد
- وزن خالی سیلندر ۲۰ گرم
- زمان تخلیه ۶۵ ثانیه
- فاصله موثر ۱۰ متر
- نوع رنگ الکترواستاتیک
- تست جوش توسط دستگاه
- بازرسی و آزمون قبل از تحویل
- بسته بندی = نایلون

WATER & GAS FIRE EXTINGUISHER 50 liter

- Wall thickness 2.5 mm
- Out diameter 300 mm
- Cylinder height 770 mm
- Compressive valve
- Work pressure 18 bar
- Body test pressure 65 bar
- Material = steel
- Cylinder weight = 20 kg
- Discharged time = 65 s
- Effective distance = 10 m
- powder paint
- Welding test with machine
- QC before delivery
- Packing = nylon





آذر

سیلندر

کپسول آب و گاز سایز ۲۵ لیتری

مشخصات فنی :

- ضخامت بدنه ۲.۵ میلی متر
- قطر سیلندر ۳۰۰ میلی متر
- ارتفاع سیلندر ۵۰۰ میلی متر
- شیراهرمی
- فشار کاری ۱۸ بار
- فشار تحمل بدنه ۶۵ بار
- جنس سیلندر فولاد
- وزن خالی سیلندر ۱۶ گرم
- زمان تخلیه ۵۵ ثانیه
- فاصله موثر ۷ متر
- نوع رنگ الکترواستاتیک
- تست جوش توسط دستگاه
- بازرسی و آزمون قبل از تحویل
- بسته بندی = نایلون

WATER & GAS FIRE EXTINGUISHER 25 liter

- Wall thickness 2.5 mm
- Out diameter 300 mm
- Cylinder height 500mm
- Compressive valve
- Work pressure 18 bar
- Body test pressure 65 bar
- Material = steel
- Cylinder weight = 16 kg
- Discharged time = 55 s
- Effective distance 7m
- powder paint
- Welding test with machine
- QC before delivery
- Packing = nylon



آذر

سیلندر پودر



AZARCYLINDER

کپسول پودر و گاز سائز ۵۰ کیلو گرمی
مشخصات فنی :
- ضخامت بدنه ۲.۵ میلی متر
- قطر سیلندر ۳۰۰ میلی متر
- ارتفاع سیلندر ۷۷۰ میلی متر

DRY POWDER FIRE EXTINGUISHER 50 KG

- Wall thickness 2.5 mm
- Out diameter 300 mm
- Cylinder height 770 mm
- Compressive valve
- Work pressure 18 bar
- Body test pressure 65 bar
- Material = steel
- Cylinder weight = 20 kg
- Discharged time = 65 s
- Effective distance = 10 m
- powder paint
- Welding test with machine
- QC before delivery
- Packing = nylon

- شیر اهرمی
- فشار کاری ۱۸ بار
- فشار تحمل بدنه ۶۵ بار
- جنس سیلندر فولاد
- وزن خالی سیلندر ۲۰ گرم
- زمان تخلیه ۶۵ ثانیه
- فاصله موثر ۱۰ متر
- نوع رنگ الکترواستاتیک
- تست جوش توسط دستگاه
- بازرسی و آزمون قبل از تحویل
- بسته بندی = نایلون





آذر

سیلندر

کپسول پودر و گاز سایز ۲۵ کیلوگرمی
مشخصات فنی :

DRY POWDER FIRE EXTINGUISHER 25 KG

- Wall thickness 2.5 mm
- Out diameter 300 mm
- Cylinder height 500mm
- Compressive valve
- Work pressure 18 bar
- Body test pressure 65 bar
- Material = steel
- Cylinder weight = 16 kg
- Discharged time = 55 s
- Effective distance 7:m
- powder paint
- Welding test with machine
- QC before delivery
- Packing = nylon

- ضخامت بدنه ۲.۵ میلی متر
- قطر سیلندر ۳۰۰ میلی متر
- ارتفاع سیلندر ۵۰۰ میلی متر
- شیراهرمی
- فشار کاری ۱۸ بار
- فشار تحمل بدنه ۶۵ بار
- جنس سیلندر فولاد
- وزن خالی سیلندر ۱۶ گرم
- زمان تخلیه ۵۵ ثانیه
- فاصله موثر ۷ متر
- نوع رنگ الکترواستاتیک
- تست جوش توسط دستگاه
- بازرسی و آزمون قبل از تحویل
- بسته بندی = نایلون





AZARCYLINDER

آذر

سیلندر پودر

کپسول پودر و گاز سایز ۱۲ کیلو گرمی
مشخصات فنی :

DRY POWDER FIRE EXTINGUISHER 6 KG

- Wall thickness 1.5 mm
- Out diameter 180 mm
- Cylinder height 600 mm
- Compressive valve
- Work pressure 18 bar
- Body test pressure 80 bar
- Material = steel
- Cylinder weight = 5000 gr
- Discharged time = 18 s
- Effective distance = 6 m
- powder paint
- Welding test with machine
- QC before delivery
- Packing = nylon
- Registration code
- Standard stamp

- ضخامت بدنه ۱.۵ میلی متر
- قطر سیلندر ۱۸۰ میلی متر
- ارتفاع سیلندر ۶۰۰ میلی متر
- شیر فشاری
- فشار کاری ۱۸ بار
- فشار تحمل بدنه ۸۰ بار
- جنس سیلندر فولاد
- وزن خالی سیلندر ۵۰۰۰ گرم
- زمان تخلیه ۱۸ ثانیه
- فاصله موثر ۶ متر
- نوع رنگ الکترواستاتیک
- تست جوش توسط دستگاه
- بازرسی و آزمون قبل از تحویل
- بسته بندی = نایلون
- ایران کد
- حک بدنه نشان استاندارد



آذر

سیلندر پودر



AZARCYLINDER

کپسول پودر و گاز سایز ۶ کیلو گرمی

مشخصات فنی :

- ضخامت بدنه ۱.۲۵ میلی متر
- قطر سیلندر ۱۶۰ میلی متر
- ارتفاع سیلندر ۵۳۰ میلی متر
- شیر فشاری
- فشار کاری ۱۸ بار
- فشار تحمل بدنه ۸۰ بار
- جنس سیلندر فولاد
- وزن خالی سیلندر ۳۰۰۰ گرم
- زمان تخلیه ۱۵ ثانیه
- فاصله موثر ۶ متر
- نوع رنگ الکترواستاتیک
- تست جوش توسط دستگاه
- بازرسی و آزمون قبل از تحویل
- بسته بندی = نایلون
- ایران کد
- حک بدنه نشان استاندارد

DRY POWDER FIRE EXTINGUISHER 6 KG

- Wall thickness 1.25 mm
- Out diameter 160 mm
- Cylinder height 530 mm
- Compressive valve
- Work pressure 18 bar
- Body test pressure 80 bar
- Material = steel
- Cylinder weight = 3000 gr
- Discharged time = 15 s
- Effective distance = 6 m
- powder paint
- Welding test with machine
- QC before delivery
- Packing = nylon
- Registration code
- Standard stamp



آذر

سیلندر پودر



کپسول پودر و گاز سایز ۴ کیلو گرمی

مشخصات فنی :

- ضخامت بدنه ۱.۲۵ میلی متر
- قطر سیلندر ۱۳۰ میلی متر
- ارتفاع سیلندر ۴۹۰ میلی متر
- شیر فشاری
- فشار کاری ۱۸ بار
- فشار تحمل بدنه ۸۰ بار
- جنس سیلندر فولاد
- وزن خالی سیلندر ۲۴۰۰ گرم
- زمان تخلیه ۱۰ ثانیه
- فاصله موثر ۶ متر
- نوع رنگ الکترواستاتیک
- تست جوش توسط دستگاه
- بازرسی و آزمون قبل از تحویل
- بسته بندی = نایلون
- ایران کد
- حک بدنه نشان استاندارد

DRY POWDER FIRE EXTINGUISHER 4KG

- Wall thickness 1.25 mm
- Out diameter 130 mm
- Cylinder height 490 mm
- Compressive valve
- Work pressure 18 bar
- Body test pressure 80 bar
- Material = steel
- Cylinder weight = 2400 gr
- Discharged time = 10 s
- Effective distance = 6 m
- powder paint
- Welding test with machine
- QC before delivery
- Packing = nylon
- Registration code
- Standard stamp





آذر

سیلندر پودر

کپسول پودر و گاز سایز ۳ کیلو گرمی

مشخصات فنی :

- ضخامت بدنه ۱.۲۵ میلی متر
- قطر سیلندر ۱۳۰ میلی متر
- ارتفاع سیلندر ۴۱۰ میلی متر
- شیر فشاری
- فشار کاری ۱۸ بار
- فشار تحمل بدنه ۸۰ بار
- جنس سیلندر فولاد
- وزن خالی سیلندر ۱۴۰۰ گرم
- زمان تخلیه ۱۰ ثانیه
- فاصله موثر ۵ متر
- نوع رنگ الکترواستاتیک
- تست جوش توسط دستگاه
- بازرسی و آزمون قبل از تحویل
- بسته بندی = نایلون
- ایران کد
- حک بدنه نشان استاندارد

DRY POWDER FIRE EXTINGUISHER 3 KG

- Wall thickness 1.25 mm
- Out diameter 130 mm
- Cylinder height 410 mm
- Compressive valve
- Work pressure 18 bar
- Body test pressure 80 bar
- Material = steel
- Cylinder weight = 1400 gr
- Discharged time = 10 s
- Effective distance = 5 m
- powder paint
- Welding test with machine
- QC before delivery
- Packing = nylon
- Registration code
- Standard stamp





آذر

سیلندر پودر

کپسول پودر و گاز سایز ۲ کیلو گرمی

مشخصات فنی :

- ضخامت بدنه ۱ میلی متر
- قطر سیلندر ۱۱۰ میلی متر
- ارتفاع سیلندر ۴۰۰ میلی متر
- شیر فشاری
- فشارکاری ۱۸ بار
- فشار تحمل بدنه ۸۰ بار
- جنس سیلندر فولاد
- وزن خالی سیلندر ۱۲۰۰ گرم
- زمان تخلیه ۸ ثانیه
- فاصله موثر ۵ متر
- نوع رنگ الکترواستاتیک
- تست جوش توسط دستگاه
- بازرسی و آزمون قبل از تحویل
- بسته بندی = نایلون
- ایران کد
- حک بدنه نشان استاندارد

DRY POWDER FIRE EXTINGUISHER 2 KG

- Wall thickness 1 mm
- Out diameter 110 mm
- Cylinder height 400 mm
- Compressive valve
- Work pressure 18 bar
- Body test pressure 80 bar
- Material = steel
- Cylinder weight = 1200 gr
- Discharged time = 8 s
- Effective distance = 5 m
- powder paint
- Welding test with machine
- QC before delivery
- Packing = nylon
- Registration code
- Standard stamp





آذر سیلندر

کپسول پودر و گاز سائز ۱ کیلو گرمی مشخصات فنی :

DRY POWDER FIRE EXTINGUISHER 1 KG

- Wall thickness 1 mm
- Out diameter 90 mm
- Cylinder height 290 mm
- Compressive valve
- Work pressure 18 bar
- Body test pressure 80 bar
- Material = steel
- Cylinder weight = 600 gr
- Discharged time = 6 s
- Effective distance = 5 m
- powder paint
- Welding test with machine
- QC before delivery
- Packing = carton
- Registration code
- Standard stamp

- ضخامت بدنه ۱ میلی متر
- قطر سیلندر ۹۰ میلی متر
- ارتفاع سیلندر ۲۹۰ میلی متر
- شیر فشاری
- فشار کاری ۱۸ بار
- فشار تحمل بدنه ۸۰ بار
- جنس سیلندر فولاد
- وزن خالی سیلندر ۶۰۰ گرم
- زمان تخلیه ۶ ثانیه
- فاصله موثر ۵ متر
- نوع رنگ الکتروایستاتیک
- تست جوش توسط دستگاه
- بازرسی و آزمون قبل از تحویل
- بسته بندی کارتن
- ایران کد
- حک بدنه نشان استاندارد





آذر سیلندر

تولید کننده انواع کپسول های آتش نشانی CO2



WWW.AZARCYLINDER.COM

WWW.AZARCYLINDER.COM

آدرس : بندرانزلی ، شهرک صنعتی شماره ۱
منطقه آزاد انزلی ، خیابان شقایق ، پلاک ۲۸
۰۹۱۲۳۶۱۷۵۶۴ - ۰۱۳۴۴۴۰۵۴۶۵



Azar Cylinder

Manufacturer of co2 Fire extinguishers

WWW.AZARCYLINDER.COM

with over 35 yers of manufacturing experience

**National standard certficate
certificate ISO 9001 : 2008
certificate OHSAS 18001:2007**



**Add : No.28 shaghayegh st.
Bandar Anzali industid Zone.**

Email: azarcylinder@yahoo.com

01344405465 - 09123617564